



CERTIFICAT DE GARANȚIE

IMPORTATOR/ DISTRIBUITOR AUTORIZAT SC SZ.M-COM SRL

Acest aparat de sudură este garantat de producătorul CANDAN MAKINA YEDEK PARCA SAN.VE TIC LTD 24 luni (persoane fizice) 12 luni (persoane juridice/firme) in condiții de utilizare corectă.

Condiții de acordare a garanției:

- Perioada de garanție incepe din momentul vanzării aparatului de către dealer
- Defecte apărute datorită funcționării neadecvate (ex voltaj prea mare) nu sunt garantate
- Defecte datorate unor cauze externe (căderea pe jos a aparatului, defectarea cablului de alimentare, modificări in ajustarea termostatului, scaparea de apa rece pe aparat cand acesta este fierbinte, deteriorarea teflonului datorita utilizării improprie) nu sunt garantate
- Cutter-ul furnizat cu aparatul de sudură este exclusiv pentru tăierea tevilor de plastic - polipropilenă . Defecte ale cutter-ului datorate folosirii la tăierea de alte materiale ca țevi de metal, lemn, fire, cabluri etc - nu sunt garantate.
- Defectele garantate ce apar la aparatul de sudură se inlocuiesc gratuit in perioada de garantie, iar defectele din cauze negarantate se inlocuiesc contra cost.
- Defecte datorate cablurilor de legătura, împământării clădirii precum și datorate conectării/deconectării echipamentelor in timpul funcționării-nu sunt garantate
- Pierderea sau distrugerea certificatului de garantie.
- Neprezentarea certificatului de garantie in cazul unor defectiuni.
- Certificatul de garanție necompletat și neștampilat

Seria Nr:

Data vanzării:

Dealer:

Factura Nr.

Aparat de sudură:

Informații tehnice și instrucțiuni:

1. Aparatul lucrează la 220 V curent mono fazic. **Nu folosiți** curent industrial tri-fazic.
2. Fixați bacul adecvat tevilor pe aparat și atașați-l
3. Aparatul are rezistență dublă. Primul buton pornește prima rezistență. La apăsarea celui de-al doilea buton, a doua rezistență începe să funcționeze alături de prima. Dacă doriți să grăbiți procesul de încălzire este recomandat să porniți ambele rezistențe deodată. Aparatul este pregătit la temperatură cerută (260 C) atunci când se stinge led-ul de la buton. Puteti incepe lucrul atunci cand este dat acest semnal.
4. Purtați mănuși în timpul lucrului și nu lăsați copii sau animale să se apropie , temperature este ridicata (260 C).
5. După oprirea aparatului, așteptați să se racească de la sine. Nu folosiți apă în acest scop.
6. Pentru a atasa piese de perete folosiți scala.
7. Matritele trebuie să fie curățate după fiecare folosire cu o mixtură de apă+alcool.

Conținutul unui set CM01,CM03.CM06:

1. geantă pentru transportat
2. aparat de sudură
3. clemă de fixare
4. bacuri de sudură
5. foarfecă pt tevi PP
6. nivelă
7. chei hexagonale
8. cablu de alimentare